

LED-Baustrahler

ML003G

14,4V/18V/40V max. • 1.900 lx •
1.100 lm

**LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des
Arbeitsplatzes**

Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen. Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar.



Technische Details

Akkuspannung	18 / 40 V
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	450 - 1100 Lumen
Schutzart (IP Code)	65
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,7 - 4,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	249 x 298 x 280 mm
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Oszillationswinkel	0 - 240 °
Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah	22 / 10 Std. h

EAN 0088381746632

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

191B26-6

Akku BL4040



191B36-3

Akku BL4025



191E07-8

Schnellladegerät DC40RA



191L29-0

Akku BL4020



191L47-8

Akku BL4050F



194621-9

Auto-Ladegerät DC18SE



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



196426-3

Vierfach-Ladegerät DC18SF



196933-6

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



197265-4

Akku BL1840B



197280-8

Akku BL1850B



197422-4

Akku BL1860B



197599-5

Akku BL1830B



GM00001396

Schraubklemme



GM00002073

Lampenstativ



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

