

ALLPROTECT

by Landolt.com™

LANDOLT™



Für jede Anwendung den richtigen ALLPROTECT.



Rutschfest



Stark haftend



Klebeband unnötig



Undurchlässig/
Absorbierend



Rückstandsfrei



Untrennbar



Extra robust



Biegsam



Schwerentflammbar



Antistatisch



Bedruckbar



Bad/Küche

Original



Bewährtes Schutzvlies, das durch seine Robustheit höchsten Ansprüchen gegenüber mechanischem Schutz gerecht wird

FR+



Schutzvlies für besondere Ansprüche hinsichtlich Brennbarkeit, Antistatik und Wasseraufnahmefähigkeit

Flex



Vielseitig einsetzbares Schutzvlies mit einem besonderen Augenmerk auf Flexibilität bei gewohnter Klebewirkung

White



Lichttransparentes und selbstklebendes Schutzvlies für den Einsatz auf vertikalen Flächen.

Legende

• leicht

• mittel

● stark



Stärken

- ✓ Sicherheit und Schutz höchster Qualität
- ✓ In vertikaler und horizontaler Anwendung einsetzbar
- ✓ Stark haftend (Wand, Decke, Boden)
- ✓ Klebt überall, Klebeband unnötig
- ✓ Rückstandsfrei /Frei von Schadstoffen



Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf
www.landolt.com



www.landolt.com

Bewährtes, stark haftendes Schutzvlies, das durch seine Robustheit höchsten Ansprüchen gegenüber mechanischem Schutz gerecht wird.

ALLPROTECT Original ist der hochstrapazierfähige, zuverlässige Langzeitschutz, auch bei hoher Beanspruchung. Der multifunktionale Alleskönner, der von allen wichtigen Eigenschaften etwas mitbringt und sich so vielseitig einsetzen lässt.

Die ausgezeichnete Haftkraft erlaubt Rutsch- und Schubfestigkeit auf allen Untergründen.

Funktionen

- ✓ Rutschsichere Oberfläche
- ✓ Sicher, sehr haftstark
- ✓ Rückstandsfrei entferbar
- ✓ Sorptionsfähig (hohe Flüssigkeitsaufnahme)

Anwendungen

- ✓ Prioritär auf horizontalen Flächen
- ✓ Treppen, Böden, etc.
- ✓ Schutz aller gängigen Oberflächen
- ✓ Temporäre Schmutzschleuse
- ✓ Langzeitschutz bei hoher Beanspruchung

Eigenschaften

- ✓ Einfache Verlegung
- ✓ Extrarobust
- ✓ Rutschfest auf der Trittfäche
- ✓ Schubfest auf dem Untergrund
- ✓ Undurchlässig und gleichzeitig absorbierend

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen



Multifunktionaler Bauteilschutz

Klebt überall – ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern.

Sehr schnelle und einfache Verarbeitung.

Schutz aller gängigen Untergründe und Materialien.

Oberfläche aus saugfähigem Vliesstoff

- ✓ **Rutschsicher – Hohe Arbeitssicherheit**
- ✓ **Hohe Flüssigkeitsaufnahme**
- ✓ **Fusselt nicht & gut zu reinigen (Staubsauger)**

Rückseite mit selbstklebender PE-Folie

- ✓ **Rückstandsfrei**
- ✓ **Wasserundurchlässig**
- ✓ **Rutschfest auf dem Untergrund**

ALLPROTECT Original – Hoher mechanischer Schutz, auch für den Langzeiteinsatz.

Idealer Treppenschutz. Schutz von Betonfertigteilen, Haustüren usw.

Als temporäre Schmutzschleuse.

ALLPROTECT Flex – Guter mechanischer Schutz. Sehr Flexibel, passt sich Ecken, Rundungen und Kanten perfekt an. Prioritär auf vertikalen Flächen und Bauelementen wie Türzargen, Fensterrahmen, Geländer usw.

ALLPROTECT FR⁺ – Ist das geeignete Schutzhilfes für besondere Ansprüche hinsichtlich Brennbarkeit und Antistatik.

Klassifizierung nach EN 13501-01 – schwer entflammbar c s2, d0

Lichttransparentes Schutzhilfes

ALLPROTECT White – Hochwertige Schutzhilfes für Glasflächen. Diese lassen sich mit dem selbstklebenden und lichtdurchlässigen Schutzhilfes vor Verschmutzungen (Verputz, Farben, Staub usw.) und Kratzern schützen. Es ist stark haftend und feuchtigkeitsundurchlässig.

- ✓ **Werbewirksam bedruckbar**




**«WIR SCHÜTZEN,
WAS IHNEN WICHTIG IST»**

Technisches Datenblatt ALLPROTECT by Landolt.com™ Original

Stand: Juli 2021

Produkt Beschreibung



ALLPROTECT by Landolt.com™ Original

Allprotect (Original) besteht aus einem hochstrapazierfähigen Vlies mit rutschfester Oberfläche und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Es wurde entwickelt um darunterliegende Oberflächen bestmöglich gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten zu schützen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden.* Dank seiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden.

Charakteristische Eigenschaften

Vlies

Polypropylen

Rückseitige Klebefolie

PE Folie mit drucksensitiver Acrylatbeschichtung

Flächengewicht

350 g/m² (+/- 10%)

Dicke

> 2 mm

Farbe

grau meliert

Technische Eigenschaften

Zugfestigkeit MD/CD ISO 9073-3

> 900 N/5 cm / > 1150 N/5 cm

Stampeldurchdrückkraft (CBR-Test) EN ISO 12236

4 kN (- 10%)

Durchschlagwiderstand (Konusfalltest) EN ISO 13433

10 mm (+ 10%)

Lösungsmittel-/ Flüssigkeitsbeständigkeit

Unser Produkt wurde hinsichtlich des Schutzes der darunter liegenden Oberfläche erfolgreich getestet bei Wasser, Motorenöl, Schmiermittel, handelsüblichen Reinigern, WD-40, Methyl Ethyl Ketone (skydrol chemical) und weitere Flüssigkeiten.*

UV-Beständigkeit bei rückseitiger Sonneneinstrahlung (wenn auf Glas oder anderer transparanter Oberfläche eingesetzt)

Bis zu 2 Monate.*

Klassifizierung Rutschhemmung
(bfu-Anforderungsliste 2.032)

Bewertungsgruppe GS3 / (R12)

Wasseraufnahmevermögen DIN 53923

> 400 Gewichts-%

Anwendungen



Allprotect (Original) bietet temporären Oberflächenschutz für Böden, Treppen, Wände und verschiedenste Bauteile. Es kann leicht zugeschnitten werden. Das Vlies ist einfach zu reinigen und wiederverwendbar, so lange die Kleberückseite unbeschädigt und frei von Schmutz und Staub ist.

Lagerung / Vor dem Einsatz

Allprotect (Original) ist original verpackt, trocken und frostfrei zu lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der Lagerung. Wir empfehlen eine Akklimatisierung auf Raumtemperatur vor dem Einsatz.

Anwendungshinweise

Die zu schützende Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Ölen und Lösungsmitteln sein. Die Klebkraft entwickelt sich in Abhängigkeit der Kontaktfläche zwischen Klebeseite und Oberfläche; je glatter eine Oberfläche, desto höher die Klebkraft. Ein gleichmässiger, auf die gesamte Fläche ausgeübter Druck beim Applizieren hilft, die Klebewirkung zu erhöhen. Die ideale Oberflächentemperatur bei der Anwendung liegt zwischen 5° C und 40° C. Tiefe Temperaturen können die Klebkraft reduzieren. Höhere Temperaturen können zu einem ungewünschten Klebstoffübergang auf die geschützte Fläche führen. Wir empfehlen, während der Langzeitanwendung das Produkt und die darunterliegende Fläche alle 2-4 Wochen (in Abhängigkeit der geschützten Oberfläche, den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung des Produkts) zu kontrollieren.

Zusätzliche Produktinformationen

Allprotect (Original) enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC's), Atemschutz ist unter normalen Umständen nicht erforderlich. Allprotect (Original) ist umweltfreundlich. Nach dem Gebrauch kann es bei normaler Verschmutzung (z.B. Farb- und Gipsreste) als Haus-/Restmüll entsorgt werden.

(bitte wenden für weitere wichtige Hinweise)

***Wichtige Hinweise zur Benützung des Produktes**

Viele nicht in der Kontrolle von Landolt liegende und nur dem Anwender bekannte Umstände können die Funktionsweise des Produktes in einer spezifischen Anwendungssituation beeinflussen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Faktoren empfehlen wir Anwendungsversuche auf Probeflächen unter Originalbedingungen durchzuführen.

Das beinhaltet unter anderem die Wirksamkeit der Kleberückseite und deren Verträglichkeit mit der darunter liegenden Oberfläche. Wird das Produkt auf empfindlichen Oberflächen wie z.B. polierten Metallen eingesetzt, empfehlen wir zusätzliche Kontrollen vor und während der Benützung. Sollten auf Glas oder metallischen Oberflächen Kleberückstände auftreten, empfehlen wir einen Reiniger auf Basis Isopropanol und Zitruschalenextrakten.

Beachten sie bei der Verlegung auf Parkettflächen, dass sich durch die hohe Haftkraft vereinzelt Ablösungen von Holzfasern ergeben können. Holz ist ein Naturprodukt und weist nicht auf der gesamten Fläche einheitliche Eigenschaften auf.

Weiter zu beachten gilt es, dass das Produkt grösstenteils dampfdicht ist und daher nur bedingt auf diffusionsaktiven Oberflächen eingesetzt werden kann.

Darüber hinaus empfehlen wir, die Beständigkeit gegenüber oben nicht genannten Lösungsmitteln und Flüssigkeiten vorgängig zu testen.

Benutzen Sie das Produkt nur in stehenden Autos, Flugzeugen oder anderen Transportmitteln.

Wichtige Hinweise zur technischen Dokumentation

Die hier dargestellten technischen Informationen, Empfehlungen und anderen Hinweise basieren auf eigenen Tests und Erfahrungen, welche wir für verlässlich halten, für welche wir jedoch keine Garantie und Haftung übernehmen können. Die dargestellten Daten sind Durchschnittswerte, welche in unseren Labors und externen Instituten erreicht wurden. Geringfügige Abweichungen können aufgrund von Abweichungen der Testmittel entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorgängige Benachrichtigung vorzunehmen.

Haftungseinschränkung / Garantie

Sofern Landolt nicht eine weitere Garantie zugesichert hat, garantiert Landolt einzig, dass Allprotect (Original) die Produktespezifikationen zum Zeitpunkt des Versandes erfüllt. Darüber hinaus übernimmt Landolt keine weiteren Gewährleistungen oder Auflagen, die sich allenfalls aus einem Vorgehen oder einer Anwendung ergeben könnten. Sollte das Produkt dieser Garantie nicht entsprechen, hat Landolt die Wahl, eine Ersatzlieferung vorzunehmen oder den Kaufpreis zu erstatten.

Landolt haftet – aus welchem Rechtsgrund auch immer – weiter nicht für Verluste oder Schäden, die sich allenfalls direkt oder indirekt aus der Ver- und Anwendung des Produktes ergeben können.

Für Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit Landolt sind die ordentlichen Gerichte am Orte des Sitzes der Gesellschaft (CH 8752 Näfels) zuständig. Anwendbar ist Schweizerisches Recht.



Fritz Landolt AG
Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels - Switzerland
+41 55 618 51 00

<http://www.landolt.com/indoor-losungen/schutz-losungen/>