

Akku-Kombo-Kit

DLX4157TX1

18V • 4 Maschinen • 2 Akkus •
Ladegerät

**Akku-Maschinen-Set mit bürstenlosen Maschinen für
längere Laufzeiten**

Beinhaltet den DDF486 Akku-Bohrschrauber,
DTD153 Akku-Schlagschrauber, DJR187 Akku-
Reciprosäge, DGA504 Akku-Winkelschleifer, zwei
5,0 Ah Akkus und ein Schnellladegerät DC18RC.
Geliefert mit einer geräumigen Transporttasche.



Enthaltene Maschinen



**Akku-Bohrschrauber
DDF486**



**Akku-Winkelschleifer
DGA504**



**Akku-Schlagschrauber
DTD153**

Akku-Bohrschrauber

DDF486

18V • 130 Nm • 0-2.100 min⁻¹

Extrastarkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen und Verschraubungen

Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff. Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern. Inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	178 x 81 x 265 mm
Akkutyp	Li-ion

Spezifikationen

- Ergonomisches Griffdesign
- Mit LED-Licht
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz



Akku-Winkelschleifer

DGA504

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor zum Trennen und Schleifen

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT.



18V **LXT** **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 - 2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	362 x 140 x 145 mm
Akkutyp	Li-ion

Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de



Akku-Schlagschrauber

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min⁻¹

Besonders kompakter bürstenloser Schlagschrauber für schnelles Schrauben

Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und einem Antriebsschaft 1/4". Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 170 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben. Ein handliches LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Drehmoment max.	170 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 3600 min ⁻¹
Schalleistungspegel (L _{WA})	107 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	13,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	126 x 79 x 238 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit LED-Licht
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Links-Lauf
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

831278-2

Transporttasche



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)

Akku BL1850B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125 mm



122C02-5

Seitengriff



194250-8

Schnellspannbohrfutter 10mm



123145-8

Schutzhaube 125 mm



127702-4

Seitengriff kpl.



192227-7

Superflansch



194514-0

Seitengriff Antivibration



195354-9

EZYNUT M14



196845-3

Absaughaube 125 mm



197941-0

Werkzeughalter inkl. Gurt



197941-0

Werkzeughalter inkl. Gurt



821550-0

MAKPAC Gr. 2



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837670-0

Tiefziehteil f. MAKPAC



837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



BL1820B

Akku BL1820B



BL1820B

Akku BL1820B



BL1830B

Akku BL1830B



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



BL1830B

Akku BL1830B



224415-9

Spannflansch



BL1840B

Akku BL1840B



821551-8

MAKPAC Gr. 3



BL1840B

Akku BL1840B



838175-3

Tiefziehteil f. Makpac



BL1850B

Akku BL1850B



Optionales Zubehör

BL1850B
Akku BL1850B



BL1860B
Akku BL1860B



BL1820B
Akku BL1820B



BL1860B
Akku BL1860B



E-13552
Torsion Bit-Set Impact Premier



D-75415
Erdbohrer

BL1830B
Akku BL1830B



D-75421
Erdbohrer

D-75437
Erdbohrer



BL1840B
Akku BL1840B



BL1850B
Akku BL1850B



BL1860B
Akku BL1860B



Service - DDF486

Bedienungsanleitung 

Explosionszeichnung 

Service - DGA504

Bedienungsanleitung 

Explosionszeichnung 

Service - DTD153

Bedienungsanleitung 

Explosionszeichnung 