Technisches Datenblatt

PPJET
Einschlagbodenhülsen (eckig)

Die PPJET sind zur Realisierung kleinerer oder temporärer Leichtbaustrukturen wie z.B. Gartenzäunen vorgesehen.





Fastgørelse af hegn



Fastgørelse af hegn

Eigenschaften

Material

- Stahl DD11 gemäß NF EN 10111.
- Feuerverzinkung gemäß NF EN ISO 1461.

Vorteile

- Schnelle und einfache Reparatur von Zäune
- Befestigung von Leichtbaustrukturen für den Garten
- Anbringen temporäre Arbeiten.
- Gerundete Kanten für mehr Sicherheit.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Erde

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.

Technisches Datenblatt

PPJET
Einschlagbodenhülsen (eckig)

Technische Daten

Abmessungen und charackteristische Werte





Artikel	Abmessungen (mm) [mm]					Löcher
	A	B	C	D	Wandstärke Rohr	Rohr
PPJET50/50/750G	50	150	50	600	2	4
PPJET75/75/750G	75	150	75	600	2	4
PPJET100/100/750G	100	150	100	600	2	4
PPJET70/70/750G	70	150	70	600	2	4
PPJET90/90/900G	90	150	90	750	2	4
PPJET90/90/750G	90	150	90	600	2	4

Installation

Befestigung

- Die Stützenfüße werden in das Erdreich eingeschlagen.
- Der Holzanschluss erfolgt mittels Bolzen.



Fastgørelse af hegn



Fastgørelse af hegn

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.