

5 + PLUS+ Bitumen-Voranstrich

mit organischem Lösungsmittel



- + schnell trocknend**
- + stark haftend**
- + massig deckend**

Der erfahrene Primer-Spezialist achtet auf:

- die optimale, witterungsabhängige Klebehaftung
- 5 Min. Ablüftzeit
- 10 Min. Trocknungszeit oder eventuell mehr

Inhalt 20 l

Bruttogewicht 20,5 kg

Faxbestellung 07127-97 83 97

5 + PLUS+ Bitumen-Voranstrich im 20 Liter Hobbock mit Klemmdeckel, Auslaufstutzen und Schraubverschluss

Bestellmenge

_____ Eimer à 20 Liter

_____ Palette à 840 Liter

unverbindl. Angebot für _____

Firma

Name

Straße

(PLZ) Ort

Unterschrift

... der schnellste Schritt
zum funktionssicheren Flachdachbau

Bitumen-Voranstrich mit organischem Lösungsmittel



Anwendung

- Vorbereitung von Klebe- und Abdichtungsarbeiten mit bitumenhaltigen Werkstoffen.
- Versiegelung von porösen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Bitumen etc.) und Haftbeschichtung von glatten Materialoberflächen (Metalle, resistente Kunststoffe, Holz, Glas etc.).

Verarbeitungshinweise

- Porösen Untergrund auf Gehalt an Feuchtigkeit prüfen und evtl. trocknen.
- Betonflächen abkehren, Metallteile entrostet und entfetten.
- Sonstige glatte Materialien werkstoffgerecht vorbereiten.
- 5 + PLUS+ Bitumen-Primer vor Gebrauch im Eimer aufschütteln.
- Mit Walze, Bürste oder Pinsel schwarz-deckend auftragen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Beim Druckluftspritzen sind die Windverhältnisse zu beachten.

- Bei Verwendung von 5 + PLUS+ Bitumen-Primer in geschlossenen Räumen, Behältern oder Gruben sind besondere Belüftungsmaßnahmen durchzuführen. Diese Arbeiten dürfen nur von erfahrenen Facharbeitern ausgeführt werden.

Verbrauch

Auf glatten Oberflächen ca. 150 gr/m²
Auf Beton/Mauerwerk ca. 250 gr/m²



Gefahrenübersicht

R11 Leichtentzündlich.
R38 Es reizt die Haut.
R48/20 Gesundheitsschädlich:
Gefahr erster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.
R63 Es kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.
R65 Gesundheitsschädlich:
Es kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Hilfs- und Schutzmaßnahmen
S9 Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
S13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
S16 Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
S33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Es enthält Toluol
Fixierter V.O.C. in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts (Kategorie A1/BS): UE Grenzwert für dieses Produkt: 750
Max. Gehalt vom V.O.C.: 500

F



Leicht entzündlich

Xn



Gesundheitsschädlich

Die Gewinnvorteile:



- hohe Klebhaftung
- keine Abtrocknungswartezeiten
- keine Arbeitsunterbrechung
- keine Verschmutzung durch Laufspuren
- Zeitersparnis, die Gewinn bringt