



AQUAPANEL®

03/2014

AQUAPANEL® Gewebe

Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung

Gewiss eine gute Wahl, AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Anwendung

AQUAPANEL® Gewebe ist ein alkaliresistentes Glasgewebe und wird zur Armierung des AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtels – weiß und des AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtels – weiß verwendet.

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 160 g/m ²
Lichte Maschenweite	4 x 4 mm
Anfangsreißfestigkeit	ca. 2200 N/5 cm
Dicke	ca. 0,5 mm
Breite	100 cm
Länge	50 m
Farbe	blau

Verarbeitung

In Außenwänden AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel – weiß 4-5 mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen. Diagonal von den Ecken aller Gebäudeöffnungen wird ein Armierungstreifen von ca. 30 x 50 cm aus AQUAPANEL® Gewebe angebracht. Der Gewebestreifen ist direkt an der Ecke beginnend unter der vollflächigen Gewebelage anzuordnen. Anschließend ganzflächig das AQUAPANEL® Gewebe faltenfrei, oberflächennah und mit 10 cm Stoßüberlappung einbetten.

Bei Putzstrukturen < 1 mm Dicke bzw. bei streichfähigen, gefilzten Oberflächen ist AQUAPANEL® Armierungsband – außen über den Plattenstößen als zusätzliche Armierung erforderlich, das AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) kann dann entfallen.

Bei Deckenflächen im Innen- und Außenbereich und Wandflächen im Innenbereich AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel – weiß 3-5 mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen. Anschließend ganzflächig das AQUAPANEL® Gewebe faltenfrei, oberflächennah und mit 10 cm Stoßüberlappung einbetten.

Verbrauch

ca. 1,10-1,15 m² für 1 m² Putzfläche

Verarbeitungszeit

Wandbereich:	ca. 3-4 Minuten/m ²
Deckenbereich:	ca. 4-5 Minuten/m ²

Lieferform/Lagerung

- 100 cm breite Rollen à 50 m
- 30 Rollen / Palette
- Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schützen.

Artikelnummer: 102584

AQUAPANEL®

► www.knauf-aquapanel.com

@ info@knauf-aquapanel.com

© 2014 DE-03/14

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

AQUAPANEL® ist eine eingetragene Marke.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland.