

Produktinformation

Lötwasser „VA-NOX“

Zum Löten von Edelstahlwerkstoffen im Bedachungshandwerk

Art.-Nr.: 24 01 00 ..

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Beschreibung

Zinkchloridfreies Flussmittel zum Weichlöten von Stahl und Edelstahl auf Basis von Phosphorsäure, in wässriger Lösung. Besonders geeignet zum Weichlöten von Edelstahl-Dachbahnen. Keinerlei Verfärbung der Edelstahloberfläche durch das Flussmittel während des Lötprozesses.

Eigenschaften

Typ : 3.2.1.A nach DIN EN 29454-1
 Zustand : flüssig
 Dichte : 1,27 g / cm³
 Farbe : wasserklar
 pH – Wert : <1

Das Flussmittel ist bereits bei Löttemperaturen ab ca. 50°C aktiv!

Waschen

Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen sorgfältig mit warmem Wasser abgewaschen werden.

Hinweise

FELDER Lötlwasser „VA-NOX“ enthält keine Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS“) Beschränkungen bestehen.

Lagerungshinweise

In dicht geschlossenen Behältern geschützt vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit lagern.

Lieferformen

100 ml Flaschen mit Pinseleinsatz
 250 ml Flaschen
 500 ml Flaschen
 1.000 ml Flaschen

Andere Gebindegrößen und Großbinde sind auf Wunsch lieferbar.