

Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter

CS 60 WET

Bestell-Nr. 374.016



Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter

- + Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen
- + Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0-60 mm, mit Führungsschiene bis 54 mm. Im Gehrungsschnitt von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm
- + Stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0-45°
- + Schnittmarkierung am Führungstisch von 0°/30°/45° für eine schnelle Orientierung
- + Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- + Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser
- + Wasserzufuhr: für eine wirkungsvolle Kühlung des Diamant-Werkzeuges
- + Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- + PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- + Ideal geeignet für das Einbringen von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen. Zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau. Zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- + Spindelarretierung

Technische Attribute

Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	840 Watt
Leerlaufdrehzahl	6200 /min
Diamanttrennscheibe Ø / Aufnahme (Innen-Ø)	170 / 22,2 mm
Schnitttiefe / mit Führungsschiene	60 / 54 mm
Gehrungsschnitte	0-45°
Schnitttiefe Gehrungsschnitt	5-44 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene	0-38 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	4,5 kg

Grundausrüstung

1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand	347.515
1 Schlüssel für Werkzeugwechsel	359.343
1 Parallelanschlag	350.613
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	436.771