

Bauder Spezial-Voranstrich

schnelltrocknend

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Bitumen Voranstrich auf Lösemittelbasis, schnelltrocknend (nicht für Innenräume geeignet)	
		Kaltstreich- und rollbar
		Entspricht DIN 18195 - 2
Artikel Nummer	7504 0003	

Lieferform	Hobbock 30 l
Lagerfähigkeit	12 Monate bei + 5°C bis + 35°C im geschlossene Gebinde
Mindestverarbeitungstemperatur	+5°C
Basis	Lösemittelhaltiges Bitumen
Konsistenz	Flüssig
Max. Gehalt VOC im Produkt	350 g/l
Trocknungszeit bis Staubtrocken	ca. 20 bis 45 Minuten, je Witterung und Untergrund
Verbrauch	ca. 300 g/m ²
Giscode	BBP 30

Bitumen Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen.

Bauder Spezial-Voranstrich schnelltrocknend wird durch Rollen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches) sein. Ausserdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.). Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.

Nicht für Innenräume oder z.B. Baugruben geeignet, da lösemittelhaltig.