



1724 / 0672

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Deutschland / Germany / Allemagne

15

0010_Katja_Sprint_2015-05-20

EN 13969: 2004 + A1: 2006

Typ/type A – Knauf Katja Sprint

Feuchtigkeitssperre für Gebäude / Damp proof sheets in general building construction / Feuilles
souples d'étanchéité empêchant les remontées d'humidité dans construction immobilière

Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu:	E
Wasserdichtheit (Verfahren B) / Watertightness (procedure B) / Étanchéité à l'eau (procédure B):	bestanden / pass / passe
Zugfestigkeit / Tensile strength / Résistance à la traction:	
- Zug-Dehnungsverhalten in Längsrichtung / Longitudinal stress-strain behaviour / Propriété en traction dans le sens longitudinal:	≥ 400 N/50 mm
- Zug-Dehnungsverhalten in Querrichtung / Transversal stress-strain behaviour / Propriété en traction dans le sens transversal:	≥ 300 N/50 mm
- Dehnung in Längsrichtung / Elongation in longitudinal direction / L'allongement dans le sens longitudinal:	≥ 2 %
- Dehnung in Querrichtung / Elongation in transverse direction / L'allongement dans le sens transversal:	≥ 2 %
Kaltbiegeverhalten / Cold bending behaviour / Comportement de cintrage à froid:	≤ -15 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour resistance factor / Coefficient de résistance à la vapeur d'eau:	≥ 1500 m
Dauerhaftigkeit / Durability / Durabilité:	
- gegen Alterung / against ageing / au vieillissement:	bestanden / pass / passe
- gegen Chemikalien / against chemicals / aux produits chimiques:	bestanden / pass / passe
Gefahrstoffe / Dangerous substances / Substances dangereuses:	Anforderungen erfüllt / requirements are met / exigences remplies