

NEXT

GENERATION



IM45 CW LITHIUM
DACHPAPPNAGLER

Stärken und Nutzen

Impulse® Lithium-Power

Für alle aktuellen und künftigen Impulse® Lithium-Geräte benötigen Sie nur noch einen Akku und ein Ladegerät. Mit dem IM45 CW Lithium ab sofort 4.200 Befestigungen bei 35% kürzerer Ladezeit.

125 Rundkopfnägel im Coil

Das weltweit erste Impulse-Gerät, das drahtmagazinierte Rundkopfnägel im Coil von 22–35mm verarbeitet.

Präzise und einfach

Exakt einstellbare Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild und großflächige Sicherungsnase für ein sauberes Aufsetzen des Gerätes.

Vorbildlich standfest

Die großflächige Sicherungsnase und Füße am Magazinboden geben einen guten Stand auf dem Dach. Abstandhalter am Gehäuse vermeiden Beschädigung und Rutschen des Gerätes, wenn es auf der Seite liegt.

Wegweisend schnell

Einfaches Beladen dank einteiligem Magazin. Schnelles Anpassen des Magazinbodens an verschiedene Nagellängen.

Komfortable Extras

Soft Grip und Gürtelhalter erleichtern die Anwendung des Gerätes.

“Lock Out” Technologie

Weniger Leerschüsse durch die patentierte “Lock Out” Technologie.

[FOS] Full Original Service (www.itw-fos.de)

- 3 Jahre Komplett-Garantie – Reparatur, Verschleißteile, Wartung – alles inklusive
- danach 2 Jahre fixe Reparaturkosten
- schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert – direkt vom Hersteller in Deutschland
- Online-Reparaturauftrag mit Gratis-Abholung am Wunschort



Technische Eigenschaften

Auslöseart	Einzel
Maße (L/B/H)	317 x 127 x 315 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,00 kg
Magazinkapazität	125 Nägel
Nagellänge	22–35 mm
Nageldurchmesser	3,0 mm
Elementeserie	Coilnägel, 16°, drahtmagaziniert
Kapazität Fuel Cell	1.000 Befestigungen
Kapazität Akku	4.200 Befestigungen
Ladezeit Akku	90 Min.
Setzgeschwindigkeit	2 Nägel/Sekunde
Vibration	3,19 m/s ²



Anwendungen

Dachpappe
Bitumenschindel
Dachpappbahnen
Traufbleche
Dämmmaterial



IM45 CW LITHIUM

DACHPAPPNAGLER

Impulse® Packs



Drahtmagazinierte Dachpappnägel, 16°



Galvanisiert (glatt) 5µm + Fuel Cell

außen überdacht

EUROCODE 5 – Nutzungsklasse 2

Eurocode	Beschreibung	Fuel Cells	Mille /Pack
142400	Ø 3,0 x 22 mm	1	1,000
142401	Ø 3,0 x 25 mm	1	1,000



Feuerverzinkt (glatt) + Fuel Cell

außen

EUROCODE 5 – Nutzungsklasse 1

Eurocode	Beschreibung	Fuel Cells	Mille /Pack
142402	Ø 3,0 x 22 mm	1	1,000
142403	Ø 3,0 x 25 mm	1	1,000
142404	Ø 3,0 x 35 mm	1	1,000



Edelstahl (gerillt) - WNr. 1.4301 (A2) + Fuel Cell

außen

EUROCODE 5 – Nutzungsklasse 1

Eurocode	Beschreibung	Fuel Cells	Mille /Pack
142405	Ø 3,0 x 25 mm	1	1,000

Galvanisiert/Galv-Plus®

Feuerverzinkt

Edelstahl



Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
018880	(1) Lithium-Akku
018881	(2) Lithium-Akku Ladegerät
900507	(3) Kfz-Ladekabel
575722	(4) Fuel Cell, Frisbee (2 Stück)
401482	(5) Impulse® Öl (115 ml)
115251	(6) Impulse® Reinigungsspray (300 ml)
013690	(7) Impulse® Reinigungsset*

* Inhalt: Impulse® Reinigungsspray (300ml), Impulse® Öl (115 ml), Reinigungstuch, Reinigungsanleitung



Lieferumfang

Art.-Nr.	Beschreibung
018601	Paslode Dachpappnagler IM45 CW Lithium

- IM45 CW Lithium
- Gerätekofter
- 1 Lithium-Akku
- Akku-Ladegerät
- Sicherheitsbrille
- Inbusschlüssel
- Reinigungsspray
- Öl

ITW
BEFESTIGUNGSSYSTEME

spit

haubold

Paslode **TOOLMATIC**

Vertrieb Deutschland | Österreich
ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Straße 19
D-30966 Hemmingen
www.itw-befestigungssysteme.de



Vertrieb Schweiz
ITW haubold Paslode GmbH
Gstaadmattstraße 41
CH-4452 Itingen
www.itw-befestigungssysteme.ch

