Produktdatenblatt
BauderLIQUITEC VL 165
Polyestervlies

Produktbeschreibung	BauderLIQUITEC VL 165 ist ein Spezialkunstfaservlies, das auf den BauderLIQUITEC PU Flüssigkunststoff abgestimmt ist. Während der Verarbeitung mit dem Flüssigkunststoff ermöglicht es eine Schichtdickenkontrolle und hat in der ausgehärteten Abdichtung eine verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.
Einsatzbereich	Abdichtungen, entsprechend DIN 18531 und DIN 18533. BauderLIQUITEC VL 165 wird als Armierung und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken mit BauderLIQUITEC PU Flüssigkunststoff zu qualitativ hochwertigen, flexiblen und rissüberbrückenden Abdichtungen verarbeitet.
Farbe	Weiß, bedruckt mit Schnittraster
Zulassung	In Verbindung mit dem BauderLIQUITEC PU System
Lieferform	Beutel mit 3 Rollen
Artikelnummer	2330 0035

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Gewicht	-	g/m²	165
Rollenlänge	-	m	50
Rollenbreite	-	cm	35

Verlegehinweise	Das Vlies wird einlagig und vollständig mit BauderLIQUITEC Flüssigkunststoff gesättigt verarbeitet. Stöße werden mindestens 5 cm überlappt. Beachten Sie bitte unsere weiteren Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise.
Hinweis	Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.
Lagerung	BauderLIQUITEC VL 165 vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt, trocken und möglichst liegend lagern.
Entsorgung	Unbehandeltes Produkt kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Sicherheitsdatenblätter, Broschüren etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflächen sind Näherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 0423