

jafo-HERMETIC[®]-Dämmplattenkleber **- Datenblatt -**

- **jafo-HERMETIC-Dämmplattenkleber** → Montage von Dämmplatten, Schutzvliesen usw. am Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte/Decke)
- **Eignung für Enkadrain System!**
- auf mineralische Untergründe (Ziegel/Beton/Holz etc.) oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen,
- Schlämmen, EPDM-Bahnen usw. deshalb **auch bei der Sanierung!**
- fast ohne Trockenzeiten → ca. 2 – 4 (bei – 5° C) Minuten
- von -5°C bis +70°C verarbeit-/anwendbar.
- auf trockenen, feuchten und mit Schalungsöl belastenden Untergründen
- Nach Richtlinie vollflächig verkleben
- Wasserfest – nicht wasserlöslich
- In Verbindung mit Dämmplatten druckwasserbeständig
- Farbe türkis
- Verbrauch 50 g/m² bis 150 g/m²
- Verbrauch Enkadrain ST ca. 300-400 g/m²
- Gebinde 10 Kg
- Lagerfähigkeit ab dem ersten Öffnen mindestens 6 Monate.
- Vor Gebrauch mind. 2 Min. kräftig mit einer Holzlatte oder Elektroquirl (mittlere Stufe) aufrühren
- Nach Gebrauch mit Spannring fest verschliessen, dadurch kein Ausgasen bzw. Auslaufen möglich
- Nach dem ersten Öffnen ca. 6 Monate haltbar

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

Ihr Ansprechpartner: Peter Turtenwald
Mobil: 0177 – 8 11 67 61
Email: p.turtenwald@jafoplast.de

jafoplast GmbH
Standort HANNOVER
Eisenstraße 18
30916 Isernhagen
Fon: 0511 97369 – 0
Fax: 0511 97369 – 17

Standort Dresden
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11
04720 Döbeln
Fon: 03431 71780-0
Fax: 03431 71780-17

info@jafoplast.de
www.jafo-hermetic.de

