DATENBLATT

DICHTKAPPE

Beschreibung
Kappe aus Kunststoff zum Abdichten von Distanz- und Faserbetonrohren. Passend für Rohre mit Ø 22 mm.

Anwendung
Die Dichtkappe wird vor dem Einbau auf die Distanz- und Faserbetonrohre aufgesteckt. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!

Material
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung
- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel

DATENBLATT

DICHTKAPPE

Artikel-Nr.	Für Rohr Ø mm	Einbaulänge mm	Stk/ Sack	Stk/ Ü-Sack	Stk/ Palette
DIK22	22	1	250	5.000	70.000

Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt. Nevoga übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Dieses Datenblatt wird laufend aktualisiert. Änderungen ohne vorherige Information des Kunden sind daher ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.nevoga.com.