

ALUJET Reparaturband

Abdichtungsband auf bituminöser Basis mit Alufolienträger

Das ALUJET Reparaturband ist ein sehr stark selbstklebendes Abdichtungsband und wird eingesetzt zum wasserdichten Verkleben von Wand- und Fußbodenanschlüssen in Naßräumen; Reparaturen von undichten Regenrinnen und Fallrohren; Radkästen in Wohnwagenbau; Abdichtungen von Lichtkuppeln und Gewächshäusern; Reparaturen von bituminösen Dachabdeckungen. Basis für das ALUJET Reparaturband ist mit synthetischem Kautschuk modifiziertes Bitumen.



Vorteile

In vielen Abmessungen lieferbar; sehr hohe Anfangshaftung auch im Winter; nach der Verklebung überstreichbar mit Acrylat-dispersion und Alkydharzlacken; Korrosionsschutz durch transparenten oder farbigen Vinylack auf Alufolie; sehr gut beständig gegen Luftverschmutzung und Außentemperaturen.

Technische Daten

Stärke:	ca. 1,5 mm
Einweichungspunkt	
Ring & Ball:	90°C
Brechpunkt:	< -20°C
Temperaturbeständigk.:	+ 80°C
Trennpapier:	Silikontrennpapier
Lagerung:	+ 5 und + 30°C
Lagerart:	trocken
Lagerdauer:	12 Monate
UV Beständigkeit:	sehr gut
Regenbeständigkeit:	sehr gut

Verarbeitung

Der Untergrund muß fest, trocken, staub- und fettfrei sein. Rost und lose Teile mit Stahlbürste entfernen. Metalle entfetten. Primer ist nur bei stark porösen Substraten notwendig. Die hohe Anfangshaftung des ALUJET Reparaturbandes deckt den Einsatzbereich der gängigen Baumaterialien ab. Die Alu-Folie bleibt faltenfrei, wenn beim Abrollen das Silikonträgerpapier gleichzeitig entfernt wird. Gleichzeitig auch das Band an die richtige Stelle kleben. Das Band zuerst auf Maß schneiden und kurz vor dem Auftragen das Schutzpapier entfernen. Nicht mit zu langen Streifen arbeiten. Bei Verklebungen minimal 2,5 cm überlappen. Die Anfangshaltung von ALUJET-Reparaturband ist extrem hoch. Korrekturen sind nicht möglich. Das Band über die ganze Fläche mit einem Tuch andrücken oder anrollen. Luftblasen dürfen nicht eingeschlossen werden und müssen zur Seite hin weggedrückt werden.

Spezifikation

Rollenbreiten/mm:	50, 75, 100, 150, 300 mm
Rollenlänge:	10 m

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, da die Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht unserem Einfluss unterliegen. April 2005

ALUJET[®]

ALUJET GmbH
Ahornstrasse 16
D-82291 Mammendorf

Tel.: + 49 - 81 45 - 92 12 00
Fax: + 49 - 81 45 - 92 12 22
E-Mail: vertrieb@alujet.de
www.alujet.de