



## OPUS1 Profi Weisslack

Für hochwertige strapazierfähige  
Lackierungen mit hohem Weißgrad

### Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Ideal geeignet zum universellen Sprühlackieren innen und außen, z. B. für Möbel, Türen, Fenster usw.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hochwertiger Acryllack</li> <li>■ Vergilbungsbeständig</li> <li>■ Stoß- und schlagfest</li> <li>■ Schnell und hart trocknend</li> <li>■ Polierfähig</li> <li>■ Wetter- und Lichtbeständig</li> </ul>
Verpackung/Gebindegrößen	<b>Gebinde:</b> 400 ml
Farbtöne	Weiss
Glanzgrad	seidenmatt
Lagerung	<b>Haltbarkeit/Lagerung:</b> Mindestens 3 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) Frostfrei lagern!

### Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Holz, Metall, Stein, Glas, Keramik, lackierfähige Kunststoffe
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein</li> <li>■ abblätternde, nicht tragfähige Altan-striche und Rost entfernt gut erhaltene Anstriche gründlich anschleifen und säubern</li> <li>■ nicht zu lackierende Flächen abkleben</li> <li>■ Für Kunststoffteile OPUS1 Kunststoff Primer verwenden</li> </ul>
Auftragsverfahren	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Objekt- und Verarbeitungstemperatur +10 – 30°C</li> <li>■ Vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln, anschließend Probe sprühen</li> <li>■ Sprühentfernung ca. 25 cm</li> <li>■ Mehrere dünne Schichten sprühen</li> <li>■ auf gute Belüftung achten, Zugluft vermeiden</li> <li>■ Nicht auf Kunsharz verwenden</li> </ul>
Verbrauch	Pro m <sup>2</sup> ca. 270 ml
Trocknung/Trockenzeit	<b>Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):</b> Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten Griffest: nach 2 Stunden Durchgetrocknet: nach 24 Stunden

### Hinweise

Reinigung und Pflege	Die lackierten Oberflächen können mit einem milden Spülmittel gereinigt werden.
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen (z.B. im Auto). Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Technische Beratung	Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. + 49 180 5445667 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

## Technisches Merkblatt OPUS1 Profi Weisslack · Stand: Juli 2013

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142