



NT 30/1 Tact Te L

Der Handwerkerfavorit unter den Nass-/Trockensaugern: Kärcher NT 30/1 Tact Te mit Gerätesteckdose (Ein-/Ausschaltautomatik) und Filterabreinigung Tact für unterbrechungsfreies Arbeiten.

1 Automatisches Filterabreinigungssystem Tact

- Vollautomatisch und ohne Saugkraftverlust reinigt sich der Filter mit kraftvollen Luftstößen von selbst.
- Marktweit einmalige Filterstandzeit von mindestens 180 kg Feinstaub.

2 Werkzeugmuffe mit Falschlufschieber und Gummiaufsatz

- Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug.
- Über den Drehring am Grundkörper der Muffe kann die Saugkraft reguliert werden.

3 Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.

4 Komfortable, seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe

- Durch die integrierte Aufbewahrung sind alle Zubehöre verliersicher verstaut und stets griffbereit.



NT 30/1 Tact Te L

- PES-Flachfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 1.148-211.0 | |
| EAN-Code | 4054278046006 | |
| Luftmenge | l/s | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 30 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1380 |
| Standardnennweite | | 35 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 69 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Anzahl Motoren | | 1 |
| Frequenz | Hz | 50-60 |
| Spannung | V | 220-240 |
| Gewicht | kg | 13,6 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 560 × 370 × 580 |

Ausstattung

| | | | | |
|---|-----------|-------|---------------------------------------|-------------------|
| Saugschlauch | m | 4 | Schutzklasse | I |
| Filtertüte | | Vlies | Stoppenkrolle | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | Filterabreinigung | Tact Filter Clean |
| Fugendüse | | ■ | Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,55 m | ■ |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge | | ■ | | |
| Abschaltautomatik bei max. Füllmenge | | ■ | | |
| Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge | | ■ | | |
| Antistatikvorbereitung | | ■ | | |
| Eco-Filterssystem | | ■ | | |
| Flachfilter | | PES | | |
| Stoßfester Umlaufschutz | | ■ | | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|--|---|
| Flachfaltenfilter PES | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter PES | 1 | 6.904-360.0 | 1 Stück | | | | | Flachfaltenfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS. | ■ |
| | 2 | 6.904-190.0 | 1 Stück | | | | | Polyester-Vlies, verrottungssicher, BIA-C Staubklasse M geprüft. | ■ |
| Vliesfiltertüten (3-lagig) | | | | | | | | | |
| Vliesfiltertüten | 3 | 2.889-154.0 | 5 Stück | | | | | Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf. | ■ |
| Vliesfiltertüten Adv | 4 | 2.889-156.0 | 5 Stück | | | | | | □ |
| Krümmen, Kunststoff | | | | | | | | | |
| Krümmen Adv | 5 | 2.889-170.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | | ■ |
| Krümmen NW40 | 6 | 2.889-171.0 | | DN 40 | | | | | □ |
| Krümmen elektr. leitend NW40 | 7 | 2.889-172.0 | | DN 40 | | | | | □ |
| Krümmen Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber | 8 | 2.889-148.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | | □ |
| Krümmen Adv, elektrisch leitend | 9 | 2.889-168.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | | □ |
| Bodendüsen | | | | | | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35 | 10 | 2.889-152.0 | 1 Stück | DN 35 | | 360 mm | | | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse | 11 | 6.906-512.0 | 1 Stück | DN 35 | | 300 mm | | Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Allzweckdüse Nass/Trocken | 12 | 6.906-384.0 | 1 Stück | DN 35 | | 370 mm | | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| | 13 | 6.906-513.0 | 1 Stück | DN 35 | | 360 mm | | Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse | 14 | 2.889-118.0 | 1 Stück | DN 35 | | 400 mm | | Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40 | 15 | 2.889-153.0 | 1 Stück | DN 40 | | 360 mm | | | □ |
| Fugendüsen | | | | | | | | | |
| Fugendüse NT Tact DN 35 | 16 | 2.889-159.0 | 1 Stück | DN 35 | 225 mm | | | | ■ |
| Fugendüse NT Tact DN 40 | 17 | 2.889-160.0 | 1 Stück | DN 40 | 225 mm | | | | □ |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | | | | | | |
| Set Saugrohr Edelstahl NW35 550mm | 18 | 2.889-192.0 | | DN 35 | 550 mm | | | | ■ |
| Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm | 19 | 2.889-194.0 | | DN 40 | 550 mm | | | | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|----------|-----------|--------|--------|-------|--|-------------------------------------|
| Saugschläuche komplett (Clipsystem) | | | | | | | | | |
| Saugschlauch | 20 | 2.889-135.0 | 1 Stück | DN 35 | 4 m | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 21 | 2.889-133.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch verpackt NW35 2.0m | 22 | 2.889-161.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch | 23 | 2.889-134.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 24 | 2.889-136.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 2.889-137.0 | 1 Stück | DN 35 | 4 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch | 26 | 2.889-138.0 | 1 Stück | DN 40 | 4 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 27 | 2.889-139.0 | 1 Stück | DN 40 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, ölbeständig | 28 | 2.889-140.0 | 1 Stück | DN 40 | 4 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, elektrisch leitend | 29 | 2.889-141.0 | 1 Stück | DN 40 | 4 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 30 | 2.889-142.0 | 1 Stück | DN 40 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend | | | | | | | | | |
| Werkzeugmuffe DN 35, clipbar | 31 | 2.889-151.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flachfaltenfilter Papier | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter Papier | 32 | 6.904-367.0 | 1 Stück | | | | | Der Papier-Flachfaltenfilter (Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. | <input type="checkbox"/> |
| Flachfaltenfilter PTFE | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter PTFE | 33 | 6.907-455.0 | 1 Stück | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb | | | | | | | | | |
| Grobschmutzfilter | 34 | 6.904-287.0 | 1 Stück | | | | | Der Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung eignet sich für den Nasssaugbetrieb der Modelle NT 611 Eco K & KF. | <input type="checkbox"/> |
| HEPA, Staubklasse-H-Filter | | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter HEPA | 35 | 6.904-242.0 | 1 Stück | | | | | Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben. | <input type="checkbox"/> |
| Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung | | | | | | | | | |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung | 36 | 2.889-158.0 | 10 Stück | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Allzweckbürsten | | | | | | | | | |
| Allzweckbürste | 37 | 6.900-425.0 | 1 Stück | DN 35 | 120 mm | | | Allzweckbürste PPN-Borsten | <input type="checkbox"/> |
| Autosaugdüsen | | | | | | | | | |
| Autodüse | 38 | 6.906-108.0 | 1 Stück | DN 35 | | 90 mm | | Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Kombidüsen, trocken | | | | | | | | | |
| Kombidüse, trocken | 39 | 6.906-511.0 | 1 Stück | DN 35 | | 270 mm | | Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| | 40 | 6.906-639.0 | 1 Stück | DN 35 | | 262 mm | | Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsohle, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Saugpinsel | | | | | | | | | |
| Saugpinsel | 41 | 6.903-862.0 | 1 Stück | DN 35 | | 70 mm | | Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Reparatursets | | | | | | | | | |
| Reparaturset DN 35 | 42 | 2.889-149.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Reparaturset DN 40 | 43 | 2.889-150.0 | 1 Stück | DN 40 | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---------|-----------|-------|--------|-------|--|--------------------------|
| Saugschläuche komplett | | | | | | | | | |
| Saugschlauch Konusverbindung | 44 | 2.889-143.0 | 1 Stück | DN 50 | 4 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch ölbeständig, mit Konusverbindung | 45 | 2.889-144.0 | 1 Stück | DN 50 | 4 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschläuche (Clipsystem) | | | | | | | | | |
| Verlängerungsschlauch | 46 | 2.889-145.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 47 | 2.889-146.0 | 1 Stück | DN 40 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| Bohrstaubdüse | 48 | 2.679-000.0 | 1 Stück | | | | | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 ME | 49 | 2.863-027.0 | 1 Stück | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger | | | | | | | | | |
| Universal-Handwerk- und Gewerbeset | 50 | 2.637-595.0 | | DN 35 | | | | Zubehörset für Handwerk und Gewerbe. | <input type="checkbox"/> |
| Heizkessel-Reinigungsset | 51 | 2.638-852.0 | | DN 35 | | | | Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc. | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Autoreinigung | 52 | 2.862-166.0 | | DN 35 | | | | Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.