

KEMPEROL® CP Katalysatorpulver



Einsatzgebiete

- Reaktionsmittel (Härter) zur Härtung der KEMPEROL® V 210 / V 210 M Abdichtung und KEMPEROL® BR / BR M Abdichtung
- Reaktionsmittel (Härter) zur Härtung der KEMPEROL® und KEMPERDUR® AC Produkte

Zusammensetzung

Reaktionsmittel 50 % Dibenzoylperoxid in Phlegmatisierungsmittel.

Liefergrößen

UP (KEMPEROL® V 210 / V 210 M, KEMPEROL® BR / BR M):

0,6 kg und 1,6 kg Kunststoffbeutel

PMMA (AC-Produkte):

20 g und 100 g Kunststoffbeutel

Lagerung

Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig. Mindestens haltbar siehe Gebinde-Etikett.

Separat lagern. Sicherheitsratschläge auf der Verpackung und die Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten.

Verbrauch

Zugabe siehe Technische Information des jeweiligen Produktes.

Eigenschaften

Form Pulver

* Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

** gilt für Anschlussbereiche. Bei vollflächiger Verlegung nach 2 d.

CE-Kennzeichnung

Komponente zu 2	ETA 03/0025 ETA 03/0026
Komponente zu 1	ETA 03/0025
Komponente zu 4	ETA 03/0026 ETA 03/0043 ETA 03/0044

Verarbeitung

Mischen gemäß den Mischanweisungen zu oben aufgeführten Produkten.

Persönliche Schutzausrüstung (Atemschutzmaske mit Filter A/P2, Schutzhandschuhe, Schutzbrille) ist zu tragen.

Wichtige Hinweise

Bei der Verarbeitung sind die Merkblätter der BG-Chemie zu beachten.

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Vor Wärme und direkter Sonneneinstrahlung schützen!

Entsorgung

Katalysatorpulver fest EAK 16 05 08

Allgemeine Hinweise

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrundtemperaturen. Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nur zur gewerblichen Nutzung.

Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unseren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vorhergehende technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die jeweils neuste Fassung ist im KEMPER SYSTEM Login-Bereich abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in jedem Einzelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Überprüfung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwendungstechnik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genügt. Wir haften lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies allerdings auch nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend unseren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblättern eingesetzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs- und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ausgegeben: Vellmar, 2017-06-14