

Leistungserklärung

VEDAPONT WA 2

NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

V141002 (4)

Vedapont WA 2

VERWENDUNGSZWECK(E)

Bitumenbahn für Brückenabdichtung

HERSTELLER

Icopal bv
Hoendiep 316, 9704 CH Groningen
The Netherlands

SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+

HARMONISIERTE NORM

EN 14695:2010

NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1119 KIWA GmbH
Quellenstraße 3 , 65439 Flörsheim-Wicker

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Groningen

10.11.2019

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
Wasserdichtheit EN1928 Verfahren B	bestanden
Wasseraufnahme	≤ 1,5 %
Zugfestigkeit (längs)	≥ 600 N/50 mm
Zugfestigkeit (quer)	≥ 600 N/50 mm
Zugdehnung (längs)	≥ 2 %
Zugdehnung (quer)	≥ 2 %
Haftung	0,6 (bei 23°C) +0,3/-0,2 N/mm ²
Rissüberbrückungsfähigkeit	bestanden
Verträglichkeit bei Wärmealterung	112 +40/-40 %
Kaltbiegeverhalten	≤ 0°C
Schubfestigkeit	0,16 +0,06/-0,01 N/mm ²
Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von Gussasphalt: Größe der Bitumenflecken auf der	NPD
Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von Gussasphalt: Änderung der Dicke der Bitumenbahn	NPD
Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von Gussasphalt: Anzahl der Bitumeneinschlüsse innerlab	NPD
Verdichtungsverhalten von Asphaltschichten	NPD
Beständigkeit nach thermischer Alterung: Kaltbiegeverhalten	NPD
Beständigkeit nach thermischer Alterung: Wärmestandfestigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD * 1&2

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.



Icopal bv
Hoendiep 316
9704 CH Groningen
T +31 050 - 551 63 33
F +31
E info.nl@bmigroup.com
icopal.nl