

# Produktinformation

## Schnellbauschrauber 6000 RPM



EAN: 0088381600927

### FS6300

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-6.000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	11 Nm
Schnellbauschrauben	4 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Maße (LxBxH) mm	293x65x207
Gewicht	1,4 kg



#### Lieferumfang:

PH Bit 2x25  
Magnethalter 1/4" 60mm  
Führungshülse

#### Best.-Nr.:

P-06052 (2x)  
P-05979  
158875-2

- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Speziell für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse
- Praktischer Einhängebügel
- Großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Lauf-Schalter
- Geräuschlose Abschaltung
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>)  
Vibration

82 dB(A)  
2,5 m/s<sup>2</sup>

Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>)  
K-Wert Vibration

93 dB(A)  
1,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 17-10-2017

[www.makita.de](http://www.makita.de)